

Ajtók listája				
ID	Aj-01	Aj-02	Aj-03	Aj-04
Mennyiség	1	3	1	2
Sz x M méret	2,40x2,70	1,10x2,10	1,10x2,10	0,75x2,10
Nyitásirány	J	B	B	B
Tok és szárny kialakítás	Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Acél ajtótok, laminált faforgácsbetétes ajtószárny	Acél ajtótok, laminált faforgácsbetétes ajtószárny akadálymentes kialakítással	Acél ajtótok, laminált faforgácsbetétes ajtószárny
Küszöb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb
Vasalat/pánt	4 db pánt, terhelésnek megfelelő	4 db pánt, terhelésnek megfelelő	4 db pánt, terhelésnek megfelelő	4 db pánt, terhelésnek megfelelő
Kilincs	típus	típus	típus	típus
Zár	típus	típus	típus	típus
Szín	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna
Megjegyzés	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!
2D jelkép				
3D-s előlnézet				

Ablakok listája			
ID	Ab-01	Ab-02	Ab-03
Mennyiség	1	6	1
Sz x M méret	0,90x1,50	0,80x2,10	1,10x2,10
Nyitásirány	B	J	
Tok és szárny kialakítás	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárzásnak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K
Küszöb	-	-	-
Vasalat/pánt	típus	típus	típus
Kilincs	típus	típus	típus
Zár	típus	típus	típus
Szín	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna
Megjegyzés	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!
2D jelkép			
3D-s előlnézet			

ÉPÍTETŐ MEGNEVEZÉSE, CÍME, ALÁÍRÁSA:

MÁTÉSZALKA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

H-4700 MÁTÉSZALAKA, HŐSÖK TERE 9.
ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE, CÍME, HELYRAJZI SZÁMA:

HŐSÖK EMLÉKISKOLA
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS


4700 MÁTÉSZALKA KÖLCSEY TÉR 3.
HRSZ.: 2577/3.

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

GENERÁL TERVEZŐ:	<div>metopa-art</div> <div>ÉPÍTÉSZIRODA KFT.</div> <div>4700 MÁTÉSZALKA, DÓZSA GY. U. 39. ÉPÍTÉSZ KAMARA SZÁM: C-15-1096 INFO@METOPA-ART.HU WWW.METOPA-ART.HU TEL./FAX: +36 (44) 310 953</div>
ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ:	SZABÓ GÁBOR E-15-0352 <div></div>
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	-
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:	RÁCZ SÁNDOR <div></div>
SAKÁGI TERVEZŐK:	
TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:	BÜTI GÉZA SZÉS-1; SZÉS-2: T-T (18)09/0004
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	LIZÁK ATTILA GT 15-0695 <div></div>
ÉPÜLETVILAMOSSÁG TERVEZŐ:	HEPP VIKTOR V 15-0709 <div></div>
KÖZLEKEDÉS TERVEZŐ:	-
KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ:	-
TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ:	-
TŰZJELZŐ TERVEZŐ:	-
KONYHATECHNOLÓGIA TERVEZŐ:	-

TERV FAJTÁJA:	KIVITELI
DÁTUM:	2018. MÁRCIUS
MUNKASZÁM:	14 / 2018
MÉRETARÁNY:	RAJZ SZÁMA:
M1:1	E.01.4



Ez a terv, az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!